

RC3

Fecha de impresión 25/10/2024

Datos técnicos

NOTA: La foto muestra un ejemplo general del producto.

| | |
|--|-------------------|
| Peso de la máquina, máx. | 6000 - 12000 kg |
| Anchura de la cuchara, máx. | 1500 mm |
| Fuerza de arranque, máx. | 81 kN |
| Par de arranque, máx. | 85 kNm |
| [WeightFrom] | 310 kg |
| [TiltAngle] | 40° |
| Velocidad de rotación (1 revolución por) | 7,0 s en 50 l/min |
| [WorkingPreassure] | 25 MPa |
| Flujo hidráulico recomendado, mín. | 73 l/min |
| Número de puntos de lubricación | 5 |
| [TurnTorque] | 7,6 Nm en |



Especificación de la medición

| Dimensión A, anchura | Dimensión B, altura de instalación total | Dimensión C, longitud | Dimensión D, altura de instalación |
|----------------------|--|-----------------------|------------------------------------|
| 646 mm | 936 mm | 679 mm | 504 mm |

Los productos de las fotos pueden tener accesorios y características adicionales. Los datos técnicos y los pesos pueden variar según la configuración y el equipo. Nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones o diseños sin previo aviso y no asumimos responsabilidad alguna por los errores reales que puedan producirse. Puede haber variaciones en los programas de productos y los estándares de los equipos entre los distintos mercados. Para obtener más información sobre las especificaciones actuales del producto, las adaptaciones locales y los equipos especiales, póngase en contacto con la oficina de ventas más cercana.

