

R1

Tulostuspäivä 12.4.2025

Tekniset tiedot

HUOM. Kuva esittää yleisluontoista esimerkituotetta.

| | |
|--|-------------------------|
| Koneen paino, max | 1500 - 3500 kg |
| Max. kauhanleveys | 1000 mm |
| Max. murtovoima | 35 kN |
| Max. murtomomentti | 25 kNm |
| Paino (alkaen) | 90 kg |
| Kallistuskulma (2x) | 40° |
| Kääntönopeus (1 kierros) | 7,0 s sijainti 15 l/min |
| Työpaine | 21 MPa |
| Min. hydraulivirtaus | 21 l/min |
| Voitelukohtien määrä | 5 |
| Vääntömomentti | 1650 Nm sijainti 21 MPa |
| Kallistusmomentti/ kaksitoimiset sylinterit | 5800 Nm |



Mitat

| Mitta A, leveys | Mitta B, Rakennekorkeus yht. | Mitta C, pituus | Mitta D, Rakennekorkeus |
|------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 290 mm | 1150 mm | 456 mm | 333 mm |

Kuvissa olevassa tuotteessa voi olla lisätarvikkeita ja -toimintoja. Tekniset tiedot ja painot voivat vaihdella kokoonpanon ja varustuksen mukaan. Pidätämme oikeuden muuttaa teknisiä tietoja tai malleja ilman ennakoilmoitusta, emmekä vastaa mahdollisista asiavirheistä. Tuotevalikoima ja varustelustandardit voivat vaihdella markkinoittain. Lisätietoja voimassa olevista teknisistä tiedoista, paikallisista mukautuksista ja erikoisvarusteista saat lähimmästä myyntipisteestäsi.

