

# RC5

Tulostuspäivä 18.4.2025

## Tekniset tiedot

HUOM. Kuva esittää yleisluontoista esimerkituotetta.

<b>Koneen paino, max</b>	14000 - 19000 kg
<b>Max. kauhanleveys</b>	1700 mm
<b>Max. murtovoima</b>	140 kN
<b>Max. murtomomentti</b>	200 kNm
<b>Paino (alkaen)</b>	595 kg
<b>Kallistuskulma (2x)</b>	40°
<b>Kääntönopeus (1 kierros)</b>	7,0 s sijainti 72 l/min
<b>Työpaine</b>	25 MPa
<b>Min. hydraulivirtaus</b>	121 l/min
<b>Vääntömomentti</b>	9550 Nm sijainti 25 MPa
<b>Kallistusmomentti/ kaksitoimiset sylinterit</b>	56600 Nm



## Mitat

<b>Mitta A, leveys</b>	<b>Mitta B, Rakennekorkeus yht.</b>	<b>Mitta C, pituus</b>	<b>Mitta D, Rakennekorkeus</b>
819 mm	1228 mm	801 mm	601 mm

Kuvissa olevassa tuotteessa voi olla lisätarvikkeita ja -toimintoja. Tekniset tiedot ja painot voivat vaihdella kokoonpanon ja varustuksen mukaan. Pidätämme oikeuden muuttaa teknisiä tietoja tai malleja ilman ennakoilmoitusta, emmekä vastaa mahdollisista asiavirheistä. Tuotevalikoima ja varustelustandardit voivat vaihdella markkinoittain. Lisätietoja voimassa olevista teknisistä tiedoista, paikallisista mukautuksista ja erikoisvarusteista saat lähimmästä myyntipisteestäsi.

