

# MC-S40

Date d'impression 30/06/2025

## Caractéristiques techniques

REMARQUE. L'image montre un exemple général du produit.

<b>Poids, à partir de</b>	40 kg
<b>Pression de verrouillage autorisée, min</b>	30 bar
<b>Pression de verrouillage, max</b>	120 bar
<b>Pression d'ouverture</b>	300 bar
<b>Moment de couple positif autorisé</b>	35 kNm
<b>Moment de couple négatif autorisé</b>	23 kNm
<b>Charge max. autorisée, crochet</b>	2000 kg
<b>Classe de poids max., machine de base</b>	6500 kg



## Dimensions

<b>Dimension A, Diamètre d'axe</b>	<b>Dimension B, CC</b>	<b>Dimension C, Largeur</b>
Ø40 mm	300 mm	198 mm

Le produit représenté sur les images peut être équipé d'accessoires et de fonctions supplémentaires. Les caractéristiques techniques et les poids peuvent varier selon la configuration et l'équipement. Nous nous réservons le droit de modifier des spécifications ou modèles sans avis préalable et nous nous réservons également contre les éventuelles erreurs factuelles. Les gammes de produits et les normes d'équipement peuvent varier sur différents marchés. Pour plus d'informations sur les spécifications de produit en vigueur, les adaptations locales et les équipements spéciaux, veuillez contacter votre bureau de vente le plus proche.

