

# R3

Date d'impression 13/04/2025

## Caractéristiques techniques

REMARQUE. L'image montre un exemple général du produit.

<b>Poids machine, max</b>	6000 - 12000 kg
<b>Large de godet max</b>	1500 mm
<b>Force de cavage max</b>	81 kN
<b>Couple decavage max</b>	85 kNm
<b>Poids (à partir de)</b>	300 kg
<b>Angle inclinaison (2x)</b>	40°
<b>Vitesse de rotation (1 tour en)</b>	7,0 s à 50 l/min
<b>Pression de service</b>	25 MPa
<b>Débit hydraulique mini</b>	69 l/min
<b>Nombre de points de graissage</b>	6
<b>Couple</b>	6100 Nm à 25 MPa
<b>Vérin télescopique</b>	21500 Nm
<b>Vérin double effet</b>	26500 Nm



## Dimensions

<b>Dimension A, Largeur</b>	<b>Dimension B, Hauteur de construction totale</b>	<b>Dimension C, Longueur</b>	<b>Dimension D, Hauteur de construction</b>
677 mm	939 mm	607 mm	467 mm

Le produit représenté sur les images peut être équipé d'accessoires et de fonctions supplémentaires. Les caractéristiques techniques et les poids peuvent varier selon la configuration et l'équipement. Nous nous réservons le droit de modifier des spécifications ou modèles sans avis préalable et nous nous réservons également contre les éventuelles erreurs factuelles. Les gammes de produits et les normes d'équipement peuvent varier sur différents marchés. Pour plus d'informations sur les spécifications de produit en vigueur, les adaptations locales et les équipements spéciaux, veuillez contacter votre bureau de vente le plus proche.

