

# RC4

Utskriftsdato 16.01.2025

## Tekniske data

MERK. Bildet viser et generelt eksempel av produktet.

Maskinvekt, max	10000 - 16000 kg
Maks. skuffbredde	1600 mm
Maks. brytekraft	125 kN
Maks. bruddmoment	163 kNm
Vekt (fra)	395 kg
Tiltvinkel (2x)	40°
Rotasjonshastighet (1 omdr. på)	7,0 s ved 60 l/min
Arbeidstrykk	25 MPa
Anbefalt hydraulikktrykk min	91 l/min
Anbefalt hydraulikktrykk max	91 l/min
Antall smørepunkter	6
Dreiemoment	7600 Nm ved 25 MPa
Tiltmoment dobbeltvirkende sylindre	38600 Nm



## Målspesifikasjon

Mål A, bredde	Mål B, byggehøyde totalt	Mål C, lengde	Mål D, byggehøyde
760 mm	1080 mm	690 mm	568 mm

Produktene på bildene kan ha ekstra tilbehør og funksjoner. Tekniske data og vekt kan variere avhengig av konfigurasjon og utstyr. Vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjoner eller mønster uten ytterligere forvarsel. Med forbehold om faktafeil. Produktprogrammer og utstyrsstandarder kan variere fra land til land. Kontakt nærmeste salgskontor for mer informasjon om produktspesifikasjoner, lokale tilpasninger og spesialutstyr.

