

# RC1

Datum van printen 18-04-2025

## Technische gegevens

NOTITIE. De afbeelding is slechts een algemeen voorbeeld voor het product.

<b>Machinegewicht max</b>	1500 - 3500 kg
<b>Breedte laadschop max</b>	1000 mm
<b>Breekkracht max.</b>	35 kN
<b>Brekmoment max.</b>	25 kNm
<b>[WeightFrom]</b>	115 kg
<b>[TiltAngle]</b>	40°
<b>Rotatiesnelheid (1 omwenteling per)</b>	7,0 s op 15 l/min
<b>[WorkingPressure]</b>	21 MPa
<b>Aanbevolen hydraulisch debiet min</b>	21 l/min
<b>Aantal smeerpunten</b>	5
<b>[TurnTorque]</b>	1,6 Nm op



## Details afmetingen

<b>Afmeting A, Breedte</b>	<b>Afmeting B, Totale bouwhoogte</b>	<b>Afmeting C, Lengte</b>	<b>Afmeting D, Bouwhoogte</b>
416 mm	701 mm	481 mm	335 mm

Het product op de foto's kan extra accessoires en functies bevatten. Alle technische gegevens en het gewicht kunnen variëren, afhankelijk van de configuratie en de uitrusting. We behouden ons het recht voor om specificaties of ontwerpen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en voor eventuele feitelijke fouten. Er kunnen verschillen in productprogramma's en uitrustingsstandaarden zijn tussen verschillende markten. Voor meer informatie over actuele productspecificaties, lokale aanpassingen en speciale apparatuur kunt u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde verkoopkantoor.

