

R3

Data druku 31.03.2025

Dane techniczne

UWAGA: Na zdjęciu widać ogólny wygląd produktu.

Masa maszyny, maks.	6000 - 12000 kg
Szerokość łyżki, maks.	1500 mm
Siła zrywająca, maks	81 kN
Moment zrywający, maks.	85 kNm
Masa (od)	300 kg
Kąt wychylenia (2x)	40°
Prędkość obrotowa (1 obrót do wew.)	7,0 s w 50 l/min
Ciśnienie robocze	25 MPa
[MinHydraulicFlow]	69 l/min
Liczba punktów smarnych	6
Moment obrotu	6100 Nm w 25 MPa
Moment wychylenia, siłowniki jednostronnego działania	21500 Nm
Moment wychylenia, siłowniki dwustronnego działania	26500 Nm



Specyfikacja pomiarowa

Wymiar A, szerokość	Wymiar B, całkowita wysokość instalacji	Wymiar C, długość	Wymiar D, wysokość instalacji
677 mm	939 mm	607 mm	467 mm

Produkty na zdjęciach mogą posiadać dodatkowe akcesoria i funkcje. Dane techniczne i masy mogą się różnić w zależności od konfiguracji i sprzętu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikacji lub w budowie produktów bez wcześniejszego powiadomienia i nie bierzemy odpowiedzialności za ewentualne błędy merytoryczne. Na różnych rynkach mogą występować różnice w programach produktów i standardach wyposażenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualnych specyfikacji produktowych, miejscowych wariantów oraz wyposażenia specjalnego, skontaktuj się z najbliższym przedstawicielstwem handlowym naszej firmy.

