

R4

Data druku 02.04.2025

Dane techniczne

UWAGA: Na zdjęciu widać ogólny przykład produktu.

| | |
|---|------------------|
| Masa maszyny, maks. | 10000 - 16000 kg |
| Szerokość łyżki, maks. | 1600 mm |
| Siła zrywająca, maks | 125 kN |
| Moment zrywający, maks. | 163 kNm |
| Masa (od) | 380 kg |
| Kąt wychylenia (2x) | 40° |
| Prędkość obrotowa (1 obrót do wew.) | 7,0 s w 60 l/min |
| Ciśnienie robocze | 25 MPa |
| [MinHydraulicFlow] | 91 l/min |
| Liczba punktów smarnych | 6 |
| Moment obrotu | 7640 Nm w 25 MPa |
| Moment wychylania, siłowniki jednostronnego działania | 26500 Nm |
| Moment wychylania, siłowniki dwustronnego działania | 38600 Nm |



Specyfikacja pomiarowa

| Wymiar A, szerokość | Wymiar B, całkowita wysokość instalacji | Wymiar C, długość | Wymiar D, wysokość instalacji |
|---------------------|---|-------------------|-------------------------------|
| 729 mm | 1037 mm | 705 mm | 503 mm |

Produkty na zdjęciach mogą posiadać dodatkowe akcesoria i funkcje. Dane techniczne i masy mogą się różnić w zależności od konfiguracji i sprzętu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikacji lub w budowie produktów bez wcześniejszego powiadomienia i nie bierzemy odpowiedzialności za ewentualne błędy merytoryczne. Na różnych rynkach mogą występować różnice w programach produktów i standardach wyposażenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualnych specyfikacji produktowych, miejscowych wariantów oraz wyposażenia specjalnego, skontaktuj się z najbliższym przedstawicielstwem handlowym naszej firmy.

