

R5

Data druku 27.10.2024

Dane techniczne

UWAGA: Na zdjęciu widać ogólny przykład produktu.

| | |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| Masa maszyny, maks. | 14000 - 19000 kg |
| Szerokość łyżki, maks. | 1700 mm |
| Siła zrywająca, maks | 140 kN |
| Moment zrywający, maks. | 200 kNm |
| Masa (od) | 520 kg |
| Kąt wychylenia (2x) | 40° |
| Prędkość obrotowa (1 obrót do wew.) | 7,0 s w 72 l/min |
| Ciśnienie robocze | 25 MPa |
| [MinHydraulicFlow] | 121 l/min |
| Liczba punktów smarnych | 6 |
| Moment obrotu | 9550 Nm w 25 MPa |
| Moment wychylenia, siłowniki jednostronnego działania | 30900 Nm |
| Moment wychylenia, siłowniki dwustronnego działania | 45100 Nm |



Specyfikacja pomiarowa

| Wymiar A, szerokość | Wymiar B, całkowita wysokość instalacji | Wymiar C, długość | Wymiar D, wysokość instalacji |
|---------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 800 mm | 1150 mm | 800 mm | 530 mm |

Produkty na zdjęciach mogą posiadać dodatkowe akcesoria i funkcje. Dane techniczne i masy mogą się różnić w zależności od konfiguracji i sprzętu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikacji lub w budowie produktów bez wcześniejszego powiadomienia i nie bierzemy odpowiedzialności za ewentualne błędy merytoryczne. Na różnych rynkach mogą występować różnice w programach produktów i standardach wyposażenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualnych specyfikacji produktowych, miejscowych wariantów oraz wyposażenia specjalnego, skontaktuj się z najbliższym przedstawicielstwem handlowym naszej firmy.

