

# R1

Datum för utskrift 2024-10-27

## Teknisk data

NOTERA. Bilden är endast ett generellt exempel för produkten.

Maskinvikt, max	1500 - 3500 kg
Max skopbredd	1000 mm
Max brytkraft	35 kN
Max brytmoment	25 kNm
Vikt (från)	90 kg
Tiltvinkel (2x)	40°
Rotationshastighet (1 varv på)	7,0 s vid 15 l/min
Arbetstryck	21 MPa
Rekommenderat hydraulflöde min	21 l/min
Antal smörjställen	5
Vridmoment	1650 Nm vid 21 MPa
Tiltmoment dubbelverkande cylindrar	5800 Nm



## Måttspecifikation

Mått A, Bredd	Mått B, Bygghöjd total	Mått C, Längd	Mått D, Bygghöjd
290 mm	1150 mm	456 mm	333 mm

Produkten på bilderna kan innehålla extra tillbehör och funktioner. Alla tekniska data och vikten kan variera beroende på konfiguration och utrustning. Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer eller mönster utan föregående meddelande och för eventuella faktiska fel som kan inträffa. Variationer i produktprogram och utrustningsstandarder kan uppstå mellan marknaderna. För mer information om aktuella produktspecifikationer, lokala anpassningar och specialutrustning, kontakta ditt närmaste försäljningskontor.

