

# R1

Datum för utskrift 2025-04-12

## Teknisk data

NOTERA. Bilden är endast ett generellt exempel för produkten.

<b>Maskinvikt, max</b>	1500 - 3500 kg
<b>Max skopbredd</b>	1000 mm
<b>Max brytkraft</b>	35 kN
<b>Max brytmoment</b>	25 kNm
<b>Vikt (från)</b>	90 kg
<b>Tiltvinkel (2x)</b>	40°
<b>Rotationshastighet (1 varv på)</b>	7,0 s vid 15 l/min
<b>Arbetstryck</b>	21 MPa
<b>Rekommenderat hydraulflöde min</b>	21 l/min
<b>Antal smörjställen</b>	5
<b>Vridmoment</b>	1650 Nm vid 21 MPa
<b>Tiltmoment dubbelverkande cylindrar</b>	5800 Nm



## Måttspecifikation

<b>Mått A, Bredd</b>	<b>Mått B, Bygghöjd total</b>	<b>Mått C, Längd</b>	<b>Mått D, Bygghöjd</b>
290 mm	1150 mm	456 mm	333 mm

Produkten på bilderna kan innehålla extra tillbehör och funktioner. Alla tekniska data och vikten kan variera beroende på konfiguration och utrustning. Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer eller mönster utan föregående meddelande och för eventuella faktiska fel som kan inträffa. Variationer i produktprogram och utrustningsstandarder kan uppstå mellan marknaderna. För mer information om aktuella produktspecifikationer, lokala anpassningar och specialutrustning, kontakta ditt närmaste försäljningskontor.

