

R2

Datum för utskrift 2024-10-27

Teknisk data

NOTERA. Bilden är endast ett generellt exempel för produkten.

Maskinvikt, max	3000 - 6500 kg
Max skopbredd	1200 mm
Max brytkraft	50 kN
Max brytmoment	43 kNm
Vikt (från)	175 kg
Tiltvinkel (2x)	40°
Rotationshastighet (1 varv på)	7,0 s vid 30 l/min
Arbetstryck	25 MPa
Rekommenderat hydraulflöde min	42 l/min
Antal smörjställen	3
Vridmoment	3900 Nm vid 25 MPa
Tiltmoment dubbelverkande cylindrar	14400 Nm



Måttspecifikation

Mått A, Bredd	Mått B, Bygghöjd total	Mått C, Längd	Mått D, Bygghöjd
314 mm	810 mm	468 mm	389 mm

Produkten på bilderna kan innehålla extra tillbehör och funktioner. Alla tekniska data och vikten kan variera beroende på konfiguration och utrustning. Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer eller mönster utan föregående meddelande och för eventuella faktiska fel som kan inträffa. Variationer i produktprogram och utrustningsstandarder kan uppstå mellan marknaderna. För mer information om aktuella produktspecifikationer, lokala anpassningar och specialutrustning, kontakta ditt närmaste försäljningskontor.

