

R3

Datum för utskrift 2024-10-29

Teknisk data

NOTERA. Bilden är endast ett generellt exempel för produkten.

Maskinvikt, max	6000 - 12000 kg
Max skopbredd	1500 mm
Max brytkraft	81 kN
Max brytmoment	85 kNm
Vikt (från)	300 kg
Tiltvinkel (2x)	40°
Rotationshastighet (1 varv på)	7,0 s vid 50 l/min
Arbetstryck	25 MPa
Rekommenderat hydraulflöde min	69 l/min
Antal smörjställen	6
Vridmoment	6100 Nm vid 25 MPa
Tiltmoment enkelverkande cylindrar	21500 Nm
Tiltmoment dubbelverkande cylindrar	26500 Nm



Måttspecifikation

Mått A, Bredd	Mått B, Bygghöjd total	Mått C, Längd	Mått D, Bygghöjd
677 mm	939 mm	607 mm	467 mm

Produkten på bilderna kan innehålla extra tillbehör och funktioner. Alla tekniska data och vikten kan variera beroende på konfiguration och utrustning. Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer eller mönster utan föregående meddelande och för eventuella faktiska fel som kan inträffa. Variationer i produktprogram och utrustningsstandarder kan uppstå mellan marknaderna. För mer information om aktuella produktspecifikationer, lokala anpassningar och specialutrustning, kontakta ditt närmaste försäljningskontor.

