

R4

Datum för utskrift 2024-11-24

Teknisk data

NOTERA. Bilden är endast ett generellt exempel för produkten.

Maskinvikt, max	10000 - 16000 kg
Max skopbredd	1600 mm
Max brytkraft	125 kN
Max brytmoment	163 kNm
Vikt (från)	380 kg
Tiltvinkel (2x)	40°
Rotationshastighet (1 varv på)	7,0 s vid 60 l/min
Arbetstryck	25 MPa
Rekommenderat hydraulflöde min	91 l/min
Antal smörjställen	6
Vridmoment	7640 Nm vid 25 MPa
Tiltmoment enkelverkande cylindrar	26500 Nm
Tiltmoment dubbelverkande cylindrar	38600 Nm



Måttspecifikation

Mått A, Bredd	Mått B, Bygghöjd total	Mått C, Längd	Mått D, Bygghöjd
729 mm	1037 mm	705 mm	503 mm

Produkten på bilderna kan innehålla extra tillbehör och funktioner. Alla tekniska data och vikten kan variera beroende på konfiguration och utrustning. Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer eller mönster utan föregående meddelande och för eventuella faktiska fel som kan inträffa. Variationer i produktprogram och utrustningsstandarder kan uppstå mellan marknaderna. För mer information om aktuella produktspecifikationer, lokala anpassningar och specialutrustning, kontakta ditt närmaste försäljningskontor.

