

R4

Datum för utskrift 2024-10-29

Teknisk data

NOTERA. Bilden är endast ett generellt exempel för produkten.

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Maskinvikt, max | 10000 - 16000 kg |
| Max skopbredd | 1600 mm |
| Max brytkraft | 125 kN |
| Max brytmoment | 163 kNm |
| Vikt (från) | 380 kg |
| Tiltvinkel (2x) | 40° |
| Rotationshastighet (1 varv på) | 7,0 s vid 60 l/min |
| Arbetstryck | 25 MPa |
| Rekommenderat hydraulflöde min | 91 l/min |
| Antal smörjställen | 6 |
| Vridmoment | 7640 Nm vid 25 MPa |
| Tiltmoment enkelverkande cylindrar | 26500 Nm |
| Tiltmoment dubbelverkande cylindrar | 38600 Nm |



Måttspecifikation

| Mått A, Bredd | Mått B, Bygghöjd total | Mått C, Längd | Mått D, Bygghöjd |
|---------------|------------------------|---------------|------------------|
| 729 mm | 1037 mm | 705 mm | 503 mm |

Produkten på bilderna kan innehålla extra tillbehör och funktioner. Alla tekniska data och vikten kan variera beroende på konfiguration och utrustning. Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer eller mönster utan föregående meddelande och för eventuella faktiska fel som kan inträffa. Variationer i produktprogram och utrustningsstandarder kan uppstå mellan marknaderna. För mer information om aktuella produktspecifikationer, lokala anpassningar och specialutrustning, kontakta ditt närmaste försäljningskontor.

