

R6

Datum för utskrift 2025-04-02

Teknisk data

NOTERA. Bilden är endast ett generellt exempel för produkten.

Maskinvikt, max	15000 - 24000 kg
Max skopbredd	1800 mm
Max brytkraft	170 kN
Max brytmoment	255 kNm
Vikt (från)	570 kg
Tiltvinkel (2x)	40°
Rotationshastighet (1 varv på)	7,0 s vid 72 l/min
Arbetstryck	25 MPa
Rekommenderat hydraulflöde min	121 l/min
Antal smörjställen	6
Vridmoment	9550 Nm vid 25 MPa
Tiltmoment enkelverkande cylindrar	44500 Nm
Tiltmoment dubbelverkande cylindrar	56600 Nm



Måttspecifikation

Mått A, Bredd	Mått B, Bygghöjd total	Mått C, Längd	Mått D, Bygghöjd
819 mm	1192 mm	801 mm	576 mm

Produkten på bilderna kan innehålla extra tillbehör och funktioner. Alla tekniska data och vikten kan variera beroende på konfiguration och utrustning. Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer eller mönster utan föregående meddelande och för eventuella faktiska fel som kan inträffa. Variationer i produktprogram och utrustningsstandarder kan uppstå mellan marknaderna. För mer information om aktuella produktspecifikationer, lokala anpassningar och specialutrustning, kontakta ditt närmaste försäljningskontor.

