

R8

Datum för utskrift 2024-11-24

Teknisk data

NOTERA. Bilden är endast ett generellt exempel för produkten.

Maskinvikt, max	23000 - 32000 kg
Max skopbredd	2000 mm
Max brytkraft	200 kN
Max brytmoment	330 kNm
Vikt (från)	760 kg
Tiltvinkel (2x)	40°
Rotationshastighet (1 varv på)	8,0 s vid 79 l/min
Arbetstryck	25 MPa
Rekommenderat hydraulflöde min	134 l/min
Antal smörjställen	6
Vridmoment	11940 Nm vid 25 MPa
Tiltmoment enkelverkande cylindrar	50900 Nm
Tiltmoment dubbelverkande cylindrar	64700 Nm



Måttspecifikation

Mått A, Bredd	Mått B, Bygghöjd total	Mått C, Längd	Mått D, Bygghöjd
948 mm	1284 mm	920 mm	626 mm

Produkten på bilderna kan innehålla extra tillbehör och funktioner. Alla tekniska data och vikten kan variera beroende på konfiguration och utrustning. Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer eller mönster utan föregående meddelande och för eventuella faktiska fel som kan inträffa. Variationer i produktprogram och utrustningsstandarder kan uppstå mellan marknaderna. För mer information om aktuella produktspecifikationer, lokala anpassningar och specialutrustning, kontakta ditt närmaste försäljningskontor.

